VSH XPress Rustfrit slutmuffe M 76.1

VSH XPress RF R2729 er en slutmuffe i rustfrit stål med pressende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum



Nummer **6204187**
Type R2729

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65
Tilslutning 1	Trykmuffe
Konturkode	M
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Grå
Med pakning	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
KIWA certificeret	✔
Gas optagelse QA	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✔
VdS kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	2 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutningslængde 1	95 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	40 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius

Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖