# VSH XPress Rustfrit reduktion MØ 54X88.9

VSH XPress RF R2707 er en lige reduktion i rustfrit stål med press og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

**Produktanwendung:**

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum






**Nummer** **6204231**
Type R2707

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Rustfri stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | Rustfrit stål 316 L (1.4404) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet |
| Materialetilslutning 2 | Rustfri stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | Rustfrit stål 316 L (1.4404) |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet |
| Form | Lige |
| Model | 1-part |
| Reducing | ✔ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 80 |
| Tilslutning 1 | Soldered end |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 50 |
| Tilslutning 2 | Trykmuffe |
| Contour code connection 2 | M |
| Main colour fitting | Grå |
| Flange kompressionstrin | PN 16 |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 |
| Tætningsmateriale | EPDM |
| Med bufferstop | ✔ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✔ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✔ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 88,9 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 54 Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 2 | 1,5 Millimetre |
| Længde | 156 Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 1 | 114 Millimetre |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 Grader Celsius |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 51 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 42 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 7 Millimetre |
| Medium temperature (continuous) | -35\|135 Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |

| | |
|---|---|
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✔ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✔ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✔ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |