VSH XPress Forzinket overgangsflange PN10/16 M PN16 76,1 DN65

VSH XPress FZ C1426 er en overgangsflange i kulstofstål PN10/16 med 1 pressende og DIN flange. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **6206596**

Type C1426

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Materialetilslutning 2	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65
Tilslutning 1	Trykmuffe
Contour code connection 1	M
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 65
Tilslutning 2	Flange
Konturkode	M
Main colour fitting	Grå
Flange standard	DIN
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✔

Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1	Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	2	Millimetre
Længde	112	Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35	Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	93,7	Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135	Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	38,7	Millimetre
Tilslutningslængde 2	18	Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35|135	Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16	Bar

Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖