VSH XPress Forzinket overgangsflange PN10/16 M PN16 108 DN100

VSH XPress FZ C1426 er en overgangsflange i kulstofstål PN10/16 med 1 pressende og DIN flange. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **6206618**

Type C1426

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	108 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 1	2 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Længde	114 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Tilslutningslængde 1	93,7 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	16,7 Millimetre
Model	1-part	Tilslutningslængde 2	20 Millimetre
Reducing	✖	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
excentrisk	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 100		
Tilslutning 2	Flange		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange standard	DIN		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		

Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖