


VSH XPress Forzinket reduceret T-stykke MMM 22X15X15

VSH XPress FZ C1416 er et reduceret Tee'i kulstofstål med 3 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6206739

Type C1416

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	15 Millimetre
Materialetilslutning 3	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	St 34.2 (1.0034)	Tilslutningslængde 1	39,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Arbejdslængdetilslutning 1	18,5 Millimetre
Model	T-stykke	Tilslutningslængde 2	47,5 Millimetre
Reducing	✓	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Multi-del	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	27,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 20	Længde på tilslutning 3	46,5 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 3	26,5 Millimetre
Contour code connection 1	M	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 12	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 3	DN 12		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Grå		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
Med pakning	✗		

KIWA certificeret	✕
Med afløb	✕
Med afluftning	✕
Med termisk isolering	✕
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✕
Loft	✕
With connection indicator	✕
FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✕
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕