
# VSH XPress Forzinket krydstee enkelt MØ 18X12

VSH XPress C1437 er et krydspar enkeltaf kulstofstål med 4 presseender og 2 indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse . • Indsæt stop: stopkant til rørende. • forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Pressed-funktion. • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner.

**Produktanwendung:**

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi, Vacuum






**Nummer** **6206851**

Type C1437

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mareriale | Stål | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 18 Millimetre |
| Materialekvalitet | St 34.2 (1.0034) | Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,5 Millimetre |
| Overfladebehandling | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 18 Millimetre |
| Suitable for single pipe system | ✖ | Vægtykkelse, tilslutning 2 | 1,5 Millimetre |
| Suitable for two pipe system | ✖ | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3 | 12 Millimetre |
| Systemorienteret | ✔ | | |
| Tilslutning 1 | Trykmuffe | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 15 | | |
| Tilslutning 2 | Trykmuffe | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 15 | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 10 | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| With insulating box | ✖ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| Konturkode | M | | |
| KIWA certified | ✖ | | |
| Gastec QA mark | ✖ | | |
| KOMO certified | ✖ | | |