
VSH XPress Forzinket krydstee enkelt MØ 12

VSH XPress C1437 er et krydspar enkeltaf kulstofstål med 4 presseender og 2 indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse . • Indsæt stop: stopkant til rørende. • forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Pressed-funktion. • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Solenergi, Vacuum





Nummer **6206959**
Type C1437

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Materialekvalitet	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	12 Millimetre
Suitable for single pipe system	✖	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Suitable for two pipe system	✖	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	12 Millimetre
Systemorienteret	✔		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 10		
KIWA certificeret	✖		
With insulating box	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Konturkode	M		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		