


## VSH XPress Forzinket bøjning 90° MM 28XRp1/2

VSH XPress FZ C1430 er en 90° bøjning i kulstofstål med pressende og en gevindmuffe ende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6207025

Type C1438

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                            |                                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Stål                                                       | Vinkel på bue                            | 90 Degrees             |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | St 34.2 (1.0034)                                           | Bow range                                | 34 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt                         | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 28 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Stål                                                       | Vægttykkelse, tilslutning 1              | 1,5 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | St 34.2 (1.0034)                                           | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 21,3 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt                         | Længde                                   | 79 Millimetre          |
| Form                                    | Bøje                                                       | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Model                                   | 1-part                                                     | Tilslutningslængde 1                     | 60,5 Millimetre        |
| Reducing                                | ✓                                                          | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 135 Grader Celsius     |
| excentrisk                              | ✗                                                          | Arbejdslængdetilslutning 1               | 37,5 Millimetre        |
| Systemorienteret                        | ✓                                                          | Tilslutningslængde 2                     | 65 Millimetre          |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 25                                                      | Arbejdslængdetilslutning 2               | 50 Millimetre          |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                                  | Medium temperature (continuous)          | -35 135 Grader Celsius |
| Contour code connection 1               | M                                                          | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 1/2" (15)                                                  |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                                                          |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Grå                                                        |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                                                      |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                                                      |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                                                       |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                                                          |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                                          |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                                          |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗                                                          |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ✗                                                          |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                                                          |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✓                                                          |                                          |                        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Loft                                  | ✗ |
| With connection indicator             | ✗ |
| Med afløb                             | ✗ |
| Med afluftning                        | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                     | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                   | ✓ |
| ULC kvalitetsmærke                    | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                     | ✗ |
| VdS quality mark                      | ✓ |
| With approval for TÜV                 | ✗ |
| DVGW quality mark for gas             | ✗ |
| DVGW quality mark for water           | ✗ |
| Certified according to NF 545         | ✗ |
| KIWA certified                        | ✗ |
| Gastec QA mark                        | ✗ |
| KOMO certified                        | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✗ |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗ |