



VSH XPress Forzinket forskrugning MN 18XR1/2

VSH XPress C1435 er en forzinket forskrugning af kulstofstål medpresseende og gevindnippelende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse . • Indsæt stop: stopkant til rørende. • forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Pressed-funktion. • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner.

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6207036

Type C1435

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Længde	64 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	29 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	9 Millimetre
Model	3-part	Tilslutningslængde 2	34,8 Millimetre
Reducing	✗	Drejenøgle størrelse	30 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Konturkode	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✓		
VdS kvalitetsmærke	✗		

Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×