


VSH XPress Kombinationsrør ikke forzinket ØØ 31X28

VSH XPress C1432 er et lige ikke-galvaniseret kombinationsrør med svejse og glatende. Ved at bruge XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig applikation. • Forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi, Vacuum



Nummer 6207179

Type C1432

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	28 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	31 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	120 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Stål	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	12 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	85 Millimetre
Form	Lige	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Model	1-part	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25		
Tilslutning 1	Svejsetilslutning		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 25		
Tilslutning 2	Soldered end		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		

Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×