


VSH XPress Forzinket+Rustfrit O-ring EPDM 108

VSH XPress R2760 er en EPDM O-ring, anvendelig med VSH XPress rustfrit og forzinket stål. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. Forsynet med alle relevante godkendelser. •Til alle installationer til brugsvand, behandlet vand, varmt vand, varme, køl, cirkulationsrør, brandsystemer, vakuum. •Ikke olieholdig trykluft. •Tryk luft Max. 10bar. •Væske. Max. 16 bar. •Min. Temp. -35°C. Max. Temp. +135°C. Peak. Temp. 150°C.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum



Nummer 6208037

Type R2760

Produkteigenschaften

Material	EPDM	Indvendig diameter	108 Millimetre
Farve	Sort	Indvendig diameter	108 Millimetre
KIWA certificeret	✓		
LABS-free	✗		
Gas optagelse QA	✗		
Silicone-free	✗		
Overfladebehandling	Ingen		
UL kvalitetsmærke	✗		
DVGW kvalitetsmærke	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
KTW quality mark	✓		
Gastec QA mark	✗		