VSH XPress Rustfrit GAS skydemuffe MM 42

- forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:
Naturgas





Nummer **6210151**
Type R2703G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Længde	115 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	57,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	70 Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	57,5 Millimetre
Model	1-part	Medium temperature (continuous)	-20|70 Grader Celsius
Reducing	✖		
excentrisk	✖		
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖