VSH XPress Rustfrit GAS bøjning 90° MØ 54

VSH XPress RF R2711G er en 90˚ bøjning i rustfrit stål med pressende og indstiksende, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet.Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Naturgas





Nummer **6210336**
Type R2711G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Vinkel på bue	90	Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Bow range	81	Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiametertilslutning 1	54	Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5	Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	54	Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Længde	169	Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20	Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	142	Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	70	Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	105	Millimetre
Reducing	✖	Tilslutningslængde 2	149	Millimetre
excentrisk	✖	Medium temperature (continuous)	-20|70	Grader Celsius
Systemorienteret	✔			
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50			
Tilslutning 1	Trykmuffe			
Contour code connection 1	M			
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50			
Tilslutning 2	Soldered end			
Konturkode	M			
Main colour fitting	Grå			
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)			
Med bufferstop	✔			
Høj trækstyrke	✔			
Gas optagelse QA	✖			
KIWA certificeret	✖			
Med termisk isolering	✖			
Med pakning	✖			

VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖