


## VSH XPress Rustfrit GAS bøjning 45° MM 35

- Leak Before Pressed-funktion

### Produktanwendung:

Naturgas



**Nummer 6210413**

Type R2713G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                    |                                          |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                                       | Vinkel på bue                            | 45 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                       | Bow range                                | 52,5 Millimetre       |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                                         | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 35 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                         | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre        |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                                       | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 35 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                       | Vægtykkelse, tilslutning 2               | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                         | Længde                                   | 116 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                         | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Form                                    | Bøje                                               | Tilslutningslængde 1                     | 59 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part                                             | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Reducing                                | ×                                                  | Arbejdslængdetilslutning 1               | 32 Millimetre         |
| excentrisk                              | ×                                                  | Tilslutningslængde 2                     | 59 Millimetre         |
| Systemorienteret                        | ✓                                                  | Arbejdslængdetilslutning 2               | 32 Millimetre         |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 32                                              | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                          |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                                                  |                                          |                       |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 32                                              |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Trykmuffe                                          |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 2               | M                                                  |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Grå                                                |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR) |                                          |                       |
| Med bufferstop                          | ✓                                                  |                                          |                       |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                                  |                                          |                       |
| Gas optagelse QA                        | ×                                                  |                                          |                       |
| KIWA certificeret                       | ×                                                  |                                          |                       |
| Med termisk isolering                   | ×                                                  |                                          |                       |
| Med pakning                             | ×                                                  |                                          |                       |
| VdS kvalitetsmærke                      | ×                                                  |                                          |                       |
| Loft                                    | ×                                                  |                                          |                       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| With connection indicator          | ✗ |
| Med afløb                          | ✗ |
| Med afluftning                     | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✗ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✓ |
| DVGW quality mark for water        | ✗ |
| Certified according to NF 545      | ✗ |
| KIWA certified                     | ✗ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |