


## VSH XPress Rustfrit GAS bøjning 45° MØ 28

VSH XPress RF R2712G er en 45° bøjning i rustfrit stål med pressende og indstiksende, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Naturgas



**Nummer 6210501**

Type R2712G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                    |                                          |                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                                       | Vinkel på bue                            | 45 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                       | Bow range                                | 42 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                                         | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 28 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                         | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre        |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                                       | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 28 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                       | Længde                                   | 103 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                         | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                         | Tilslutningslængde 1                     | 51 Millimetre         |
| Form                                    | Bøje                                               | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Model                                   | 1-part                                             | Arbejdslængdetilslutning 1               | 27 Millimetre         |
| Reducing                                | ×                                                  | Tilslutningslængde 2                     | 60 Millimetre         |
| excentrisk                              | ×                                                  | Arbejdslængdetilslutning 2               | 37 Millimetre         |
| Systemorienteret                        | ✓                                                  | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 25                                              |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                          |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                                                  |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | DN 25                                              |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Soldered end                                       |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                                                  |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Grå                                                |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR) |                                          |                       |
| Med bufferstop                          | ✓                                                  |                                          |                       |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                                  |                                          |                       |
| Gas optagelse QA                        | ×                                                  |                                          |                       |
| KIWA certificeret                       | ×                                                  |                                          |                       |
| Med termisk isolering                   | ×                                                  |                                          |                       |
| Med pakning                             | ×                                                  |                                          |                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| VdS kvalitetsmærke                    | ✕ |
| Loft                                  | ✕ |
| With connection indicator             | ✕ |
| Med afløb                             | ✕ |
| Med afluftning                        | ✕ |
| FM kvalitetsmærke                     | ✕ |
| LPCB kvalitetsmærke                   | ✕ |
| ULC kvalitetsmærke                    | ✕ |
| DIN-CERTCO certificate                | ✕ |
| UL kvalitetsmærke                     | ✕ |
| VdS quality mark                      | ✕ |
| With approval for TÜV                 | ✕ |
| DVGW quality mark for gas             | ✓ |
| DVGW quality mark for water           | ✕ |
| Certified according to NF 545         | ✕ |
| KIWA certified                        | ✕ |
| Gastec QA mark                        | ✕ |
| KOMO certified                        | ✕ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✕ |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✕ |