


## VSH XPress Rustfrit GAS T-stykke MMM 28XRp3/4X28

VSH XPress RF R2718G er et Tee' i rustfrit stål med 2 x pressender og gevindmuffe, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Naturgas



**Nummer 6211117**

Type R2718G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                            |                                          |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                                               | Angle                                    | 90 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                               | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 28 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1      | Ubehandlet                                                 | Vægttykkelse, tilslutning 1              | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                                 | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 26,9 Millimetre       |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                                               | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3     | 28 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                               | Vægttykkelse, tilslutning 3              | 1,5 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                                 | Tilslutningslængde 1                     | 46 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                                 | Arbejdslængdetilslutning 1               | 22 Millimetre         |
| Materialetilslutning 3                  | Rustfri stål                                               | Tilslutningslængde 2                     | 45 Millimetre         |
| Materialekvalitetstilslutning 3         | Rustfrit stål 316 L (1.4404)                               | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Ubehandlet                                                 | Arbejdslængdetilslutning 2               | 32 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 3       | Ubehandlet                                                 | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Model                                   | T-stykke                                                   | Længde på tilslutning 3                  | 46 Millimetre         |
| Reducing                                | ✓                                                          | Arbejdslængdetilslutning 3               | 22 Millimetre         |
| Multi-del                               | ✗                                                          | Medium temperature (continuous)          | -20/70 Grader Celsius |
| Systemorienteret                        | ✓                                                          |                                          |                       |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 25                                                      |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                                                          |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | ¾" (20)                                                    |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                          |                       |
| Nominal indre diameter af forbindelse 3 | DN 25                                                      |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                                                          |                                          |                       |
| Tilslutning 3                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 3               | M                                                          |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)         |                                          |                       |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Main colour fitting                   | Grå |
| Høj trækstyrke                        | ✓   |
| Gas optagelse QA                      | ✗   |
| Med pakning                           | ✗   |
| KIWA certificeret                     | ✗   |
| Med afløb                             | ✗   |
| Med afluftning                        | ✗   |
| Med termisk isolering                 | ✗   |
| Med bufferstop                        | ✓   |
| VdS kvalitetsmærke                    | ✗   |
| Loft                                  | ✗   |
| With connection indicator             | ✗   |
| FM kvalitetsmærke                     | ✗   |
| LPCB kvalitetsmærke                   | ✗   |
| ULC kvalitetsmærke                    | ✗   |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗   |
| UL kvalitetsmærke                     | ✗   |
| VdS quality mark                      | ✗   |
| With approval for TÜV                 | ✗   |
| DVGW quality mark for gas             | ✓   |
| DVGW quality mark for water           | ✗   |
| KIWA certified                        | ✗   |
| Gastec QA mark                        | ✗   |
| KOMO certified                        | ✗   |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✗   |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗   |