



VSH XPress Rustfrit GAS lige overgang MM 18XRp1/2

VSH XPress RF R2702G er en lige overgang i rustfrit stål med press og gevindmuffe, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Naturgas



Nummer 6211359

Type R2702G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 1	Ubehandlet	Længde	51 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Tilslutningslængde 1	25,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	5,5 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	25,5 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	12 Millimetre
Reducing	×	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
excentrisk	×		
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		

VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×