


VSH XPress Rustfrit GAS overgangsflange PN10/16 M 28 DN25

VSH XPress RF R2726G er et PN 16 flange i rustfrit stål med press og DIN flange, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og fremtrædende markering på ydersiden af denne fitting sikre en klar identifikation af systemet. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Naturgas



Nummer 6211612

Type R2726G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	28 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	65 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Tilslutningslængde 1	51 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	33 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	14 Millimetre
Form	Lige	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Model	1-part		
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 25		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 25		
Tilslutning 2	Flange		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange standard	DIN		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber (HNBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		

KIWA certificeret	×
Med termisk isolering	×
Med pakning	×
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×