


VSH XPress Forzinket+Rustfri O-ring EPDM LBP 15

VSH XPress C1451 er en EPDM LBP O-ring, anvendelig med VSH XPress rustfrit og kulstofstål. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. •Forsynet med alle relevante godkendelser. •Læk Før Presset-funktion. •Til alle installationer til brugsvand og behandlet vand, varmt vand, varme, køl, cirkulationsrør, brandsystemer, vakuum. •Ikke olieholdig trykluft. •Tryk luft Max. 16bar. •Væske. Max. 16 bar. •Min. Temp. -35°C. Max. Temp. +135°C. Peak. Temp. 150°C.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Vacuum



Nummer 6222216

Type C1451

Produkteigenschaften

Material	EPDM	Indvendig diameter	15 Millimetre
Farve	Sort	Indvendig diameter	15 Millimetre
KIWA certificeret	✓		
LABS-free	✗		
Gas optagelse QA	✗		
Silicone-free	✗		
Overfladebehandling	Ingen		
UL kvalitetsmærke	✗		
DVGW kvalitetsmærke	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
KTW quality mark	✓		
Gastec QA mark	✗		