


VSH XPress Forzinket VSH Shurjoint overgang 60,3X54

VSH XPress FZ C1442 er en overgang til rillede sammenkoblinger i forzinketstål med pressende og rilleende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6241367

Type C1442

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	54 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Længde	97 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Tilslutningslængde 1	72,5 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	37,5 Millimetre
Reducing	✗	Tilslutningslængde 2	24 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 50		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 50		
Tilslutning 2	Rille		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗