


VSH XPress Forzinket lige muffe MM 66,7

VSH XPress FZ C1401 er en lige kobling i kulstofstål med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

VSH XPress FZ C1401 er en lige kobling i kulstofstål med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Trykluft, Vacuum



Nummer 6340411

Type C1401

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	66,7 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,8 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	66,7 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,8 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Længde	119 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 1	59,6 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Reducing	✗	Arbejdslængdetilslutning 1	9,6 Millimetre
excentrisk	✗	Tilslutningslængde 2	59,6 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	9,6 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 65	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 65		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		

Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
KIWA certificeret	✗
Med termisk isolering	✗
Med pakning	✗
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗