


VSH XPress Forzinket kryds 90° MMMM 54X28

VSH XPress C1447 er et kryds 90° af kulstofstål med 4 presseender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse . • Indsæt stop: stopkant til rørende. • forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Pressed-funktion. • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner.

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6341027

Type C1447

Produkteigenschaften

Materiale	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	54 Millimetre
Materialekvalitet	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	28 Millimetre
Model	Cross piece 90°	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Flow type	✗	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	54 Millimetre
Reducing	✓	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Multi-del	✗	Ekstern rørdiameter af tilslutning 4	28 Millimetre
Systemorienteret	✓	Wall thickness, connection 4	1,5 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Tilslutningslængde 1	71 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 1	36 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 25	Tilslutningslængde 2	65,5 Millimetre
Tilslutning 2	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 2	42,5 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 50	Længde på tilslutning 3	71 Millimetre
Tilslutning 3	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 3	36 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 4	DN 25	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Connection 4	Trykmuffe	Tilslutningslængde 4	65,5 Millimetre
Konturkode	M	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Flange kompressionstrin	PN 16	Working length connection 4	42,5 Millimetre
Tætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Main colour fitting	Grå	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
Med bufferstop	✓		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✓		

ULC kvalitetsmærke	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✓
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕