


VSH XPress Forzinket vinkeladapter 90° MM 22XRp1/2

VSH XPress FZ C1409 er en forzinket 90° vinkeladapter i kulstofstål med press og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6341038

Type C1409

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Længde	59 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Form	Bøje	Tilslutningslængde 1	44,5 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Reducing	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	23,5 Millimetre
excentrisk	✗	Tilslutningslængde 2	31 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	16 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✓		

Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗