


VSH PowerPress bøjning 90° MM 2"

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler



Nummer PWR9400050

Type C9408

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 35 (1.0308)	Bow range	65 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Zinc/nickel	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	60,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 1	3,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 35 (1.0308)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Zinc/nickel	Vægtykkelse, tilslutning 2	3,4 Millimetre
Form	Bøje	Zeta værdi	0,48
Model	1-part	Længde	158 Millimetre
Reducing	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
excentrisk	×	Tilslutningslængde 1	121,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Arbejdslængdetilslutning 1	68,5 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Tilslutningslængde 2	121,5 Millimetre
Contour code connection 1	DW	Arbejdslængdetilslutning 2	68,5 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50	Medium temperature (continuous)	-40 135 Grader Celsius
Tilslutning 2	Trykmuffe	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Konturkode	DW		
Contour code connection 2	DW		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	✓		
With connection indicator	✓		
Med afløb	×		

Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✓
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗