
VSH PowerPress lige overgang MN 2"xR2"

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler





Nummer **PWR9400611**
Type C9405

Produkteigenskaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	60,3	Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 35 (1.0308)	Vægtykkelse, tilslutning 1	3,4	Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Zinc/nickel	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3	Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Zeta værdi	0,29	
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 35 (1.0308)	Længde	84	Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Zinc/nickel	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 1	59,2	Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135	Grader Celsius
Reducing	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	6,2	Millimetre
excentrisk	✖	Tilslutningslængde 2	19,9	Millimetre
Systemorienteret	✔	Nøglebredde	70	Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Medium temperature (continuous)	-40|135	Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16	Bar
Contour code connection 1	DW			
Nominel indre diameter af forbindelse 2	2" (50)			
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)			
Konturkode	DW			
Main colour fitting	Grå			
Flange kompressionstrin	PN 16			
Flange pressure rating (PN)	PN 16			
Tætningsmateriale	EPDM			
Med bufferstop	✔			
Høj trækstyrke	✔			
Gas optagelse QA	✖			
KIWA certificeret	✖			
Med termisk isolering	✖			
Med pakning	✖			
VdS kvalitetsmærke	✖			
Loft	✔			
With connection indicator	✔			
Med afløb	✖			

Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖