
# VSH PowerPress lige muffe MM 2"

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler




**Nummer** **PWR9400853**
Type C9401

## Produkteigenskaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | St 35 (1.0308) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Zinc/nickel |
| Materialetilslutning 2 | Stål |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | St 35 (1.0308) |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Zinc/nickel |
| Form | Lige |
| Model | 1-part |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 50 |
| Tilslutning 1 | Trykmuffe |
| Contour code connection 1 | DW |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 50 |
| Tilslutning 2 | Trykmuffe |
| Konturkode | DW |
| Contour code connection 2 | DW |
| Main colour fitting | Grå |
| Flange kompressionstrin | PN 16 |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 |
| Tætningsmateriale | EPDM |
| Med bufferstop | ✔ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✔ |
| With connection indicator | ✔ |
| Med afløb | ✖ |

| | | |
|---|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 60,3 | Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 1 | 3,4 | Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 60,3 | Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 2 | 3,4 | Millimetre |
| Zeta værdi | 0,22 | |
| Længde | 122 | Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -40 | Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 1 | 60,5 | Millimetre |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 | Grader Celsius |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 7,5 | Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 60,5 | Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 7,5 | Millimetre |
| Medium temperature (continuous) | -40\|135 | Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 | Bar |

| | |
|---|---|
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |