

Seppelfricke 8082, 8083, 8088 - Rohrbelüfter HD



Modell-Nr. 8082



Modell-Nr. 8083



Modell-Nr. 8088

Modell-Nr. 8082 DN 15, DN 20

Modell-Nr. 8083 und 8088 DN 15 in Winkelform


VDGW Reg.-Nr.: NW-6326CT0316

Produktbeschreibung

Belüftungsarmatur für Schlauchanschlüsse, kombiniert mit einem Rückflussverhinderer EB (Sicherungskombination). Der RV ist eine Sicherungsarmatur, die einen Durchfluss in nur einer Richtung erlaubt. Der Rohrbelüfter belüftet im Falle eines Unterdruckes in der Versorgungsleitung die nachgeschaltete Ablauffeitung.

- Geeignet für die Flüssigkeitskategorien 1, 2 und 3 nach DIN EN 1717.
- Rohrbelüfter, EN 15096, Familie H, Typ D, Messing.

Montage



Wichtige Hinweise

Um eine einwandfreie Funktion des Rohrbelüfters zu gewährleisten, sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Die Armatur ist so zu installieren, dass eventuell austretendes Wasser keine Schäden verursachen kann.
- Die Durchflussrichtung und die senkrechte Einbaulage müssen eingehalten werden.
(Kennzeichnung der Durchflussrichtung beachten.)
- Der Einbau muss mindestens $h > 250$ mm über dem höchstmöglichen Betriebswasserspiegel erfolgen.
- Die nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel sein und muss zu entfernen sein.
- Die Armatur muss vollkommen zugänglich sein.
- Sie muss in belüfteter Umgebung eingebaut werden.
- Sie muss vor Frost und hohen Temperaturen geschützt werden.

Seppelfricke 8082, 8083, 8088 - Rohrbelüfter HD

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.