

Seppelfricke 8081 - Rohrbelüfter HB



Modell-Nr. 8081

Modell Nr.: 8081DN 15, DN 20, DN 25


VDGW Reg.-Nr.: NW-6326BP5564

Produktbeschreibung

Belüftungsarmatur für Schlauchanschlüsse. Der bewegliche Ventilkegel verschließt bei Durchfluss die Belüftungsbohrungen. Bei Unterdruck in der Versorgungsleitung öffnet der Ventilkegel die Belüftungsöffnungen, so dass der Unterdruck in der Verbrauchsleitung abgebaut wird.

- Geeignet für die Flüssigkeitskategorien 1 + 2 nach DIN EN 1717.
- Rohrbelüfter, EN 15096, Familie H, Typ B, Messing.

Montage



Wichtige Hinweise

Um eine einwandfreie Funktion des Rohrbelüfters zu gewährleisten, sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Die Armatur ist so zu installieren, dass eventuell austretendes Wasser keine Schäden verursachen kann.
- Die Durchflussrichtung und die senkrechte Einbaurichtung müssen eingehalten werden. (Kennzeichnung der Durchflussrichtung beachten.)
- Der Einbau muss mindestens $h > 250$ mm über dem höchstmöglichen Betriebswasserspiegel erfolgen.
- Die nachgeschaltete Rohrleitung muss flexibel sein und muss zu entfernen sein.
- Die Armatur muss vollkommen zugänglich sein.
- Sie muss in belüfteter Umgebung eingebaut werden.
- Sie muss vor Frost und hohen Temperaturen geschützt werden.

Seppelfricke 8081 - Rohrbelüfter HB

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.

0213947_2017-1,-1-DE