

Seppelfricke 8236 - Rohrunterbrecher DC



Modell-Nr. 8236


Modell-Nr. 8236 DN 15
DVGW Reg.-Nr.: NW-6309BT0343

Produktbeschreibung

Die Armatur verhindert Rückfließen durch Belüften der zu- und ablaufseitigen Leitungsteile.

- Geeignet für die Flüssigkeitskategorien 1 – 5 nach DIN EN 1717
- Rohrunterbrecher, EN 14453, Familie D, Typ C, DN 15, Messing, verchromt

Montage



Wichtige Hinweise

Um eine einwandfreie Funktion des Rohrunterbrechers zu gewährleisten, sind bei der Montage folgende Punkte zu beachten:

- Die Armatur ist so zu installieren, dass eventuell austretendes Wasser keine Schäden verursachen kann. Sie darf nicht in Räumen untergebracht werden, wo eine Überflutung möglich ist.
- Die Durchflussrichtung und die senkrechte Einbaulage müssen eingehalten werden.
(Kennzeichnung der Durchflussrichtung beachten.)
- Der Einbau muss mindestens $h > 150$ mm über dem höchstmöglichen Betriebswasserspiegel erfolgen.
- Nach dem Rohrunterbrecher DC darf weder eine Absperrung vorgenommen werden noch ein Aufstauen des Wassers erfolgen
(z. B. Steigleitungen, zu kleine Tüllen usw.).
- Die Armatur muss vollkommen zugänglich sein.
- Sie muss in belüfteter Umgebung eingebaut werden.
- Sie muss vor Frost und hohen Temperaturen geschützt werden.

Seppelfricke 8236 - Rohrunterbrecher DC

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.