

Hilversum, 27 maj 2025

Godkännande för Apollo FullFlow kulventiler i rostfritt stål

Vi bekräftar härmed att de kulventiler som tillverkas i vår fabrik uppfyller gällande tekniska specifikationer och kvalitetskrav och är lämpliga för ett driftstryck på upp till 16 bar (PN 16).

Produktnamn: Apollo FullFlow kulventil i rostfritt stål

Modellnummer: AP20100G, AP20100L, AP20100T, AP20101G, AP20101L, AP20101T, AP21000G, AP21000L, AP21000T, AP21001G, AP21001L, AP21001T, AP21400L, AP21400T och AP21401L

Material: Rostfritt stål 316L (1.4404)

Tryckmotstånd: Upp till 16 bar (PN16) vid max. 135°C

Detta fabriksgodkännande gäller under förutsättning att Apollo FullFlow kulventiler i rostfritt stål installeras enligt avsedda driftsförhållanden. För optimal funktion och täthet hos Apollo FullFlow kulventiler i rostfritt stål krävs professionell installation i enlighet med allmänt accepterade tekniska standarder. Under installationen måste monterings- och bearbetningsanvisningarna följas noggrant. Endast servade pressverktyg, pressbackar och slingor får användas i enlighet med kompatibilitetsspecifikationerna för Aalberts integrerade rörsystem (<https://aalberts-ips.se/verktygsval/>).

Med vänliga hälsningar,



Felix Hakkeling
Productmanager

Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99 / 1212 AA Hilversum / PO Box 498 / 1200 AL Hilversum / Niederlande
IBAN NL64 ABNA 0535 5185 60 / BIC ABNANL2A / KvK 32006018 / Ust.-Id.-Nr.: NL005850897B14 /
EORI NL001064423 / +31 (0)35 - 6884 211 / info.nl@aalberts-ips.com / www.aalberts-ips.nl