



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6326CT0632

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D (6326)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohrbelüfter HB in Durchgangsform
Modell <i>model</i>	8081
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 57214322-13 vom 20.03.2018 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0355/15 vom 14.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 408.437/6 vom 06.02.2018 (ÖFI) UBA-Leitlinie: KA 0152/13 vom 18.04.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 107/13 vom 12.05.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.04.2008) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.03.2023 / 19-0598-WNE

70028 04-A-DE

14.11.2019 Fk A-1/2, *A. A. Wöhler*
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
8081	Bauform: C Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	nur in Verbindung mit Sanitärarmaturen
8081	Bauform: C Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	nur in Verbindung mit Sanitärarmaturen
8081	Bauform: C Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	nur in Verbindung mit Sanitärarmaturen